

新品来袭

智慧AI人脸识别终端

精雕细琢·不做凡品



高速WiFi



双目镜头



触屏操作



上下班打卡



门禁联动



极速识别



30000白名单

出色品质 无惧外界影响

实验室模拟经历-10°C~60°C条件下

工作情况：一切正常



“芯”平台 新体验

0.7TOPS澎湃AI算力，极速精准识别

CPU

ARM Cortex-A9

512MB+8GB

存储

0.7TOPS

AI算力

Linux

系统



新设计 新感觉

基于Linux深度定制的用户界面，时尚、轻盈、易操作



安装方式

简单轻便的壁挂式安装



壁挂式

产品规格

部分规格参数展示

基本信息	名称	5寸智能人脸识别终端
	型号	KS-HSB5-CWUG4-SP
	操作系统	嵌入式 Linux
	处理器	ARM Cortex-A9 NPU
	RAM	512MB
	Flash	8GB eMMC
显示屏	尺寸	5英寸 IPS 屏
	最高照度	300cd/m ²
	分辨率	480*854
摄像头	sensor 类型	CMOS
	分辨率	200万像素/200万像素
	镜头	4mm 定焦, M8 镜头
硬件接口	音频接口	内置扬声器, 内置 MIC, 可支持对讲功能
	USB 接口	1路 USB2.0
	IO 接口	1路开门按钮, 1路门磁, 1路电锁开关
	韦根接口	1路, 支持韦根输出/输入
	IC卡接口	内置 IC 刷卡模块
	网络接口	1路百兆以太网接口, 1路 WiFi 网络, 1路 4G 网络
智能功能	存储容量	3万人脸/6万卡, 10万条识别记录
	识别性能	速度≤0.3秒/人, 准确率>99.9%
	智能检测	陌生人检测、口罩检测、安全帽检测
	验证方式	刷脸、刷卡、密码等单一或组合
	个性排班	支持自定义制定考勤规则
	黑白名单	支持黑白名单, 黑名单智能报警
	多时段通行	支持多时段人员通行配置
	配置方式	支持本地配置、网页端配置
	升级方式	支持远程网络升级
	控制方式	支持在线、离线, 自动
常规参数	供电电源	DC12V/1A -10%~20%
	功耗	≤10W
	尺寸	173.5mm*86mm*16mm
	安装方式	壁挂安装
	工作温度	-10℃ -60℃
	防护等级	室内
	材质	PC+ABS 材质

产品展示

部分角度展示



