

KS-JDT8-001

人脸识别一体机



产品介绍

KS-JDT8-001人脸识别一体机，基于Android11.0操作系统，8寸高清触摸屏，采用基于先进的多任务级联卷积神经网络的人脸检测技术，实现人脸特征的提取，识别、比对，并且提供人脸抓拍和搭配其它相应的软硬件及相应接口。可提供各类SDK开发包供用户自主开发应用程序，结合多个行业的使用特征，可以应用于酒店、建筑、医疗、金融、交通等行业领域。

功能特性

- * 8英寸高清彩屏，画面清晰无拖影；
- * 支持双目活体检测；
- * IP42防护等级；
- * TCP/IP通讯，轻松便捷入网；
- * 高级门禁功能，守护工作环境安全；
- * 提供各平台完整开发包，全兼容第三方系统；



酒店



教育



实名制



医疗



社区

技术参数

设备型号	KS-JDL8-001	KS-JDT8-001
显示屏	8英寸高清IPS屏，分辨率1280*800	
处理器	RK3568，四核64位Cortex-A55，主频最高2.0GHz	
存储	2GB内存 + 8GB eMMC/4GB内存 + 16GB eMMC	
操作系统	Android11.0	
双目镜头	定制镜头，可见光和近红外，支持活体检测	
摄像头	210 万有效像素，1920*1080	
识别性能	识别高度1.4-2米;识别距离0.5-5 米，识别时间<0.3秒	
通讯方式	TCP/IP、WiFi、热点	
尾线接口	以太网口*1，韦根接口*1，火警输入*1，门磁接口输入*1，开门接口输入*1，门铃接口输出*1，门锁接口输出*1，RS485通讯接口*1	
安装方式	立柱式	台式
使用环境	工作温度-20℃~60℃，工作湿度小于 90%(无凝结)	
外形尺寸	高253.1mm*宽133mm*厚23mm	

外观展示

