

# KS-QGZ

## 十字全高旋转闸



### 产品介绍

全高转闸也叫旋转闸，是由三辊闸发展而来，借鉴了旋转门的特点，其区别在于拦阻体不是玻璃门，而是金属栅栏，与三辊闸对比，具有无可替代优越性，整机形成一个固有封闭通道空间，常用于对秩序要求比较高的场合。

KS-QGZ系列全高转闸机为方形结构，便于拆装、占用空间小、运输成本低，设备安装简单，性价比高。整体结构材料全部为SUS304/201不锈钢、全焊接；方形外观便于现场贴墙安装，适用于小区、建筑工地、车站、展馆等区域。

### 产品特点

- \* 机箱采用标准304/201材质不锈钢；
- \* 防回转功能：闸杆转动一定角度后，强力反向旋转闸杆将被视为逆行，系统会自动上锁防止行人逆行；
- \* 机械复位功能：采用机械复位功能防止电器故障造成人员伤害；
- \* 电控采用电磁铁驱动安全可靠；
- \* 断电后闸杆自动解锁，成自由通行模式，方便疏散人群；



企业安防



智能大厦



智能社区



建筑工地



政府



学校



酒店



工厂

## 技术参数

设备型号	KS-QGZ-304	KS-QGZ-201
结构	国标304不锈钢管	国标201不锈钢管
外形尺寸	2300*1450*2200mm (长宽高)	
板材	0.8mm	
38方管	0.7mm	
32圆管	0.7mm	
38圆管	0.7mm	
89圆管	2.0mm	
闸杆长	585mm	
闸杆转向	双向	
工作环境	室内、室外(配防雨架)	
电源	AC220V±20%V, 50Hz	
工作环境温度	-30℃ ~ 70℃	
相对湿度	小于95%，不凝露	
通行速度	25-30人/分钟 (IC卡)	
输入接口	标准开关信号	
通信接口	RS485 电器标准通信距离：<1200米	

## 产品尺寸图

